



Temperaturområde:
-20°C til 120°C

Dimensioner:
DN15-DN32

Flowområde:
Op til 8.000 l/h

Instillingsområde:
10 - 60 kPa

Trykklassle:
PN25

Differenstrykområde:
600 kPa

Afspærring:
Op til 600 kPa

Frese DPRV

Justerbar overstrømningsventil

Frese DPRV overstrømningsventilen kan installeres i varme- og kølesystemer.

Ventilen er en selvirkende justerbar overstrømningsventil. Ventilen åbner ved øget differenstryk, og sikrer på den måde et minimumsflow over strengen, bl.a. når øvrige ventiler i et anlæg lukker.

Fordele

- Indstilling foregår med nøgle, dermed sikres mod hensigtsmæssige ændringer
- Forhindrer et stigende differenstryk over strengen
- Sikrer et minimumsflow over strengen, når øvrige ventiler lukker
- Differenstrykket kan indstilles og justeres på stedet
- Reducerer støjproblemer, som skyldes for højt differenstryk

Frese

Frese balancerer HVAC-systemer effektivt over hele verden. Fra kølesystemer i Mellemøsten til varmesystemer i Skandinavien. Frese's produkter forvandler højteknologisk forskning til hverdagsløsninger.

KNOWLEDGE

QUALITY

Product info



INNOVATION

MANUFACTURING EXCELLENCE

CUSTOMER FOCUS