



弗瑞斯SIGMA Compact 可调流量动态平衡阀

弗瑞斯SIGMA Compact可调流量动态平衡阀,可运用于制冷和采暖系统中,提供简单、准确的流量控制。

- 最大压差: 400 kPa
- 介质温度:
-10到 120° C
- 规格大小: DN15-DN50
- 最大流量:10350l/h
- 材质:
DN10-DN32: DZR 黄铜
- DN40-DN50: 球墨铸铁
- 压力等级: PN25
- 运用于制冷和采暖系统中

弗瑞斯SIGMA Compact可应用于制冷和采暖系统中,用于系统的流量分配。

弗瑞斯SIGMA Compact可代替传统的静态流量平衡阀,可安装在在变流量系统和定流量系统。

可根据转动手柄将弗瑞斯SIGMA Compact装置在所需的位置,从而限定该区域的流量。避免过流现象和不必要的能源浪费。

弗瑞斯SIGMA Compact内部压差控制功能确保流量恒定,不受系统压差波动的任何影响。

产品优势

- 只需流量数据便可简单选型
- 不会有过流现象
- 安装简单,并可现场调试流量
- 如果系统在初始安装后需要修改,也可灵活操作
- 自动平衡简化了系统调试过程,减少调试时间
- 给终端用户提供最舒适的室内环境
- 由于系统压力波动对阀门没有影响,所以阀门流量运行稳定
- 可撤销主路和分路上的平衡阀