


弗瑞斯排水阀

运用

弗瑞斯排水阀用于家庭用水系统,冷却系统,太阳能供热系统和区域供热系统中。

技术参数

○型圈: 三元乙丙橡胶
 密封圈: 聚四氟乙烯
 承压等级: PN10
 最高温度: 120°C



认证

所有排水阀得到丹麦 Danish VA-认证,可用于生活用水系统中。.



内螺纹/内螺纹带绑带和螺帽

DN	尺寸	阀体	Frese 料号.	L-mm	H-mm
15	1/2"	黄铜	35-1136	63	38



外螺纹/内螺纹带绑带和螺帽

DN	尺寸	阀体	Frese料号.	L-mm	H-mm
15	1/2"	黄铜	35-1135	58	38



外螺纹/外螺纹带绑带和螺帽

DN	尺寸	阀体	Frese 料号.	L-mm	H-mm
15	1/2"	不锈钢 AISI 316	35-1130	57	30.5
15	1/2"	DZR 黄铜	35-1137	57	30.5



内螺纹/外螺纹带绑带和螺帽

DN	尺寸	阀体	Frese 料号.	L-mm	H-mm
15	1/2"	DZR 黄铜	35-1138	51	30.5



绑带和螺帽

DN	尺寸	阀体	Frese 料号.
6	1/8"	DZR 黄铜	46-5007
10	3/8"	DZR 黄铜	46-5008
15	1/2"	DZR 黄铜	46-5009
20	3/4"	DZR 黄铜	46-5010

恕Frese A/S公司有权改变其中产品而不事先通知.这同样适用于已经定了货的产品.本材料中所有的商标为Frese A/S的公司财产.Frese保留全部所有权.

Frese A/S
 Sorøvej 8
 DK- 4200 Slagelse
 Tel: +45 58 56 00 00
 Fax: +45 58 56 00 91
 info@frese.dk